BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTack® Panel Fixing Tape

Cinta espaciadora y fijación autoadherente de doble cara

INFORMACIÓN DE PRODUCTO TÍPICA

Base química		Polietileno (con adhesivo sensible a la presión)
Color		Negro
Temperatura de aplicación		5 – 35 °C
Resistencia a la compresión (ISO 844)	50 % compresión	0.12 MPa
Adhesión por pelado (FTM 1)	180°, 30 minutos, acero inoxidable	23 N / 25 mm [A, B]
Resistencia al corte (FTM 8)	1 kg / 25 mm x 25 mm	150 horas
Service temperature		-40 – 70 °C
Vida útil		24 meses [C]

[A] FTM = Método de prueba FINAT

[B] Dirección transversal

[C] almacenamiento por debajo de 25 °C en un lugar seco, protegido de la luz solar

DESCRIPCIÓN

SikaTack® Panel Fixing Tape es una cinta espaciadora de polietileno de celda cerrada para la fijación inicial de paneles de fachada durante el curado del adhesivo SikaTack® Panel. Tiene un adhesivo sensible a la presión en ambos lados y ofrece propiedades de pelado y cizallamiento muy altas.

SikaTack® Panel Fixing Tape es parte de un sistema para la fijación económica y oculta de fachadas ventiladas. Con el sistema SikaTack Panel, que consiste en SikaTack® Panel Fixing Tape, adhesivo SikaTack Panel y los tratamientos previos correspondientes, como SikaTack® Panel Primer, los paneles de fachada se unen invisiblemente a su subestructura.

VENTAJAS

- Agarre inicial muy alto
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos
- Rápido y fácil de aplicar
- Cinta protectora fácil de quitar
- Totalmente compatible con los adhesivos SikaTack® Panel

AREAS DE APLICACIÓN

La cinta de fijación de paneles SikaTack se utiliza normalmente para la fijación inicial de paneles utilizados en fachadas ventiladas (hasta que cure el adhesivo SikaTack® Panel) y permite ajustar el grosor correcto de la junta. El uso de la cinta de fijación de paneles SikaTack® ayuda con una fijación inicial económica y rápida para los paneles de fachada.

Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales experimentados. Se deben realizar pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

METODO DE APLICACIÓN

Preparacion del Soporte

El SikaTack® Panel Fixing Tape debe aplicarse sobre el sustrato pretratado, tal como se define para el adhesivo SikaTack® Panel utilizado.

Aplicación

Alinee y aplique SikaTack® Panel Fixing Tape en toda la longitud de las secciones verticales y paralelamente a los bordes de los perfiles de la subestructura. Presione la cinta sobre el sustrato pretratado. El revestimiento antiadherente del SikaTack® Panel Fixing Tape debe retirarse después de la aplicación del adhesivo SikaTack® Panel. Coloque los paneles con precisión y presiónelos con firmeza hasta que hagan contacto total con el SikaTack® Panel Fixing Tape. Una vez aplicada la cinta de fijación, no se debe retirar ni reutilizar. Por lo tanto, es esencial colocar la cinta con cuidado. Asegúrese de que el producto esté en contacto con ambas superficies. Si la unidad no está correctamente alineada, retire la cinta de fijación usada, deséchela y repita la aplicación con cinta nueva.
SikaTack® Panel Fixing Tape es compatible con todos los componentes del sistema SikaTack® Panel.

SikaTack® Panel Fixing Tape debe ser utilizado en aplicaciones de fachadas ventiladas solo por profesionales experimentados y después de un análisis detallado y aprobación por escrito de los detalles del proyecto correspondiente por parte del Departamento Técnico de Sika Industry.

NOTA IMPORTANTE

SikaTack® Panel Fixing Tape no es un componente estructural. El adhesivo SikaTack® Panel proporciona resistencia a largo plazo. Por lo tanto, nunca incluya los valores mecánicos de la cinta en el cálculo de la resistencia a largo plazo requerida. SikaTack® Panel Fixing Tape no debe usarse para la aplicación de acristalamiento estructural.

INFORMACION ADICIONAL

La información contenida en este documento se ofrece solo como guía general. El asesoramiento sobre aplicaciones específicas está disponible a petición del Departamento Técnico de Sika Industry.
Las copias de las siguientes publicaciones están disponibles a pedido:

- Pauta general Sistema SikaTack® Panel

PRESENTACION

33 m rollo	3 x 12 mm

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos presentados en este documento estan basados en ensayos de laboratorio. Los datos de medidas actuales pueden variar debido a circunstancias mas allá de nuestro control.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: dom.sika.com.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737