BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Swellstop Primer

IMPRIMANTE ADHESIVO BASE AGUA PARA EL SWELLSTOP

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Swellstop Primer 591, es un imprimante adhesivo base agua para adherir la cinta waterstop Sika® Swellstop.

USOS

- Adhesivo base agua para adherir la cinta waterstop **Swellstop Primer 591** a un sustrato de concreto.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Existen varios beneficios para escoger una alternativa base agua, incluyendo:

- Mejorado / Rendimiento extendido, aproximadamente 730 ml por galón.
- Tiempo de secado reducido.
- Se puede limpiar con agua y jabón mientras esté húmedo.
- No contiene materiales peligrosos.
- Cumple como producto de Bajo contenido de VOC´s (Compuestos Orgánicos Volátiles).

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Galón
Apariencia / Color	Verde
Conservación	Mínimo 12 (doce) meses a partir de su fecha de fabricación. En condiciones optimas de almacenamiento.
Condiciones de Almacenamiento	**Swellstop Primer 591** debe ser almacenado en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco a temperaturas que no exceda los +30°C.
Densidad	Densidad:1.01 g/cm³ pH: 6–8

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Aproximadamente 730 ml por galón.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

LIMITACIONES

- No permita que se congele este producto.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página de Sika Puerto Rico.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Es fundamental seguir las instrucciones que se describen a continuación cuidadosamente:

Swellstop Primer 591

1. Aplíquelo solo en superficies de concreto curadas y secas.
2. Prepare el área de aplicación removiendo toda la suciedad y partículas sueltas.
3. Aplique con brocha o cepillo una tira de **Swellstop Primer 591** lo suficientemente ancha para cubrir el **Sika® Swellstop** una vez aplicado, este ancho usualmente es de 6 cm.
4. Permitir el secado por un periodo de 15 a 30 minutos, dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

Swellstop Primer

1. Presione firmemente el **Sika® Swellstop** dentro de la superficie imprimada, hasta que el material sobresalga un 25% por los costados de la cinta protectora.
2. Empate los extremos de la cinta **Sika® Swellstop** cuando termine un rollo sin dejar bolsas de aire ni empalmes.
3. Ahora el área esta lista para recibir un segundo colado de concreto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

El equipo y herramientas de aplicación pueden ser limpiadas con agua y jabón mientras el producto no se haya secado.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales que ninguna garantía expresa o tácita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal, pueden ser inferidas de esta información o de cualquier recomendación escrita o asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de modificar los productos y la información sin previo aviso. Los derechos de propiedad intelectual sobre marcas, textos, imágenes y demás contenidos del sitio web pertenecen a Sika y deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web oficial: www.pri.sika.com. Sika no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos vinculados desde nuestra página. El uso de este sitio web puede implicar la recopilación de datos personales; consulte nuestra Política de Privacidad para más información sobre el tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable. En caso de discrepancia entre versiones en distintos idiomas, prevalecerá la versión en español. Las condiciones se rigen por la legislación aplicable en el país donde se comercializan los productos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737