BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnadrain with U-Flow®

Sarnadrain with U-Flow® es un dren de aluminio de alta resistencia sin uniones.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnadrain with U-Flow® es un dren de aluminio de alta resistencia, el cual cuenta con una pestaña para soldar termicamente las membranas Sika Sarnafi.

USOS

Para permitir el drenaje en retechados y techos donde se reemplaza el sistema

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- El domo de aluminio provee resistencia y durabilidad, mientras que la base extra larga cuenta con un valle para permitir un fácil y rápido drenado.
- Permite conecciones impermeables con tuberias de hierro y PVC existentes.
- Sarnadrain with U-Flow® está disponible enun aplio número de diámetros para cumplir con los requisitos del proyecto.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Sarnadrain with U-Flow® consiste en una pieza de aluminio con calibre 11 (3.175mm) y una pestaña flotada de PVC.			
Presentación	▪ Empacada individualmente en una caja de cartón ▪ Disponible en diámetros: 3 in. (75mm), 4 in. (100mm), y 6 in. (150 mm).			
Conservación	n/a			
Condiciones de Almacenamiento	n/a			
Dimensiones	**Tallo**	**Diámetro externo del sello pre-expandido**	**Diámetro interno para acomodar en tubería**	**Completamente expandido**
	3 in (75 mm)	2.86 in (71.5 mm)	2.88 in (72 mm)	3.40 in (85 mm)
	4 in (100 mm)	3.74 in (93.5 mm)	3.76 in (94 mm)	4.40 in (110 mm)
	6 in (150 mm)	5.75 in (143.75 mm)	5.77 in (144.25 mm)	6.40 in (160 mm)

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Las características del drenaje en el techo y consecuentes necesidades de pendientes deberán de ser determinadas por el diseñador del techo. La membrana Sika Sarnafil se coloca sobre el sustrato y un circulo es cortado sobre la tuberúa del drenaje existente. Las tuberías existentes deberán ser limpiadas de asfalto y tierra. Se deberá remover cualquier sistema pre-existente y descartarse. Inspeccionar que la tubería no presente codos que impidan la correcta instalación del tallo de Sarnadrain with U-Flow®. (Si existe un codo, seguir instrucciones anexas de como reducir el tamaño del tallo). Inserte el sello U-Flow en la parte final del drenaje y sujete firmemente la tornillería utilizando el desarmador especial. Inserte el Sarnadrain a la tubería existente hasta que la base quede sobre la membrana Sika Sarnafil. Apriete el sello de compresión. La base del Sarnadrain se sujeta mecanicamente al sustrato por medio de Sarnafasteners, usando como mínimo 3 piezas distribuidas alrededor. Una membrana Sika Sarnafi se solda sobre la base del dren y en los alrededores de acuerdo a los detalles de instalación de Sika Sarnafil. Instale el domo en los clips e inserte los fasteners de nylon incluidos.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales que ninguna garantía expresa o tácita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal, pueden ser inferidas de esta información o de cualquier recomendación escrita o asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de modificar los productos y la información sin previo aviso. Los derechos de propiedad intelectual sobre marcas, textos, imágenes y demás contenidos del sitio web pertenecen a Sika y deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web oficial: www.pri.sika.com. Sika no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos vinculados desde nuestra página. El uso de este sitio web puede implicar la recopilación de datos personales; consulte nuestra Política de Privacidad para más información sobre el tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable. En caso de discrepancia entre versiones en dis-

tintos idiomas, prevalecerá la versión en español. Las condiciones se rigen por la legislación aplicable en el país donde se comercializan los productos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737