BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnadisc XPN

Sarnadisc XPN es un plato linear de alta resistencia especialmente diseñado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnadisc XPN es un plato linear de alta resistencia especialmente diseñado. Se utiliza con Sarnafasteners #14 y #15 para sujetar mecanicamente las membranas Sarnafil S327 al sustrato.

USOS

Se utiliza con Sarnafasteners para sujetar la membrana Sarnafil S327 al sustrato.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Unico diseño de costillas para incrementar su fortaleza
- Provee protección contra el daño a la membrana de parte de la cabeza del sujetador.

CERTIFICADOS / NORMAS

- Factory Mutual 4470
- ICC Code Compliance – ESR 1157
- Miami-Dade County

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Plato de acero calibre 18 (1.2mm) con un recubrimiento Galvalume.
Presentación	500 por cubeta, 40 lbs (19 kg) por cubeta
Apariencia / Color	Gris
Conservación	n/a
Condiciones de Almacenamiento	n/a
Dimensiones	Largo: 3.75 in (95 mm) Ancho: 1.5 in (38 mm)

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Sarnadisc XPN se posiciona en el traslape de la membrana Sarnafil S327 en el espacio diseñado para la misma. Se utiliza un Sarnafastener para sujetarla al sustrato, sujetando con esto la membrana en su lugar.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales que ninguna garantía expresa o tácita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal, pueden ser inferidas de esta información o de cualquier recomendación escrita o asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de modificar los productos y la información sin previo aviso. Los derechos de propiedad intelectual sobre marcas, textos, imágenes y demás contenidos del sitio web pertenecen a Sika y deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web oficial: www.pri.sika.com. Sika no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos vinculados desde nuestra página. El uso de este sitio web puede implicar la recopilación de datos personales; consulte nuestra Política de Privacidad para más información sobre el tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable. En caso de discrepancia entre versiones en distintos idiomas, prevalecerá la versión en español. Las condiciones se rigen por la legislación aplicable en el país donde se comercializan los productos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737