BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnafastener #12

TORNILLO SUJETADOR UTILIZADO EN LOS SISTEMAS DE CUBIERTAS SARNAFIL® PARA FIJAR TABLEROS EN EL SUSTRATO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnafastener # 12 es un tornillo sujetador de punta de broca roscada que se usa dentro de los sistemas de cubierta Sarnafil® para unir aislamiento Sarnatherm®, paneles de yeso u otros paneles aprobados por Sika en teja Steel deck (calibre 18-26), tabla de madera (min. 1) -1/2 "), o revestimiento de madera (> 15/32").

USOS

Se utiliza junto con Sarnaplates para la fijación directa a la cubierta.
Áreas de aplicación
- Techos nuevos
- Retechados

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Vástago pesado y diámetros de rosca.
- Punta de pala extra afilada (auto perforante) para una instalación rápida en aplicaciones nuevas o en restauraciones.
- Hilo de refuerzo profundo para alta resistencia a la extracción.

CERTIFICADOS / NORMAS

- Factory Mutual 4470
- ICC Code Compliance – ESR 1157

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química

Hecho de acero al carbono, tratado con un revestimiento resistente a la corrosión para cumplir con los criterios de resistencia a la corrosión.

Presentación

Largo	Hilo	Empaque	Peso
1-5/8 pulg (41 mm)	Completo	1000 / Cubeta	5.4 kg
2-1/4 pulg (57 mm)	Completo	1000 / Cubeta	7.3 kg
3 pulg (76 mm)	Completo	1000 / Cubeta	10.9 kg
4 pulg (102 mm)	3 pulg (76 mm)	1000 / Cubeta	12.7 kg
5 pulg (127 mm)	3 pulg (76 mm)	1000 / Cubeta	15.9 kg
6 pulg (152 mm)	4 pulg (102 mm)	1000 / Cubeta	18.1 kg
7 pulg (178 mm)	4 pulg (102 mm)	1000 / Cubeta	21.8 kg
8 pulg (203 mm)	4 pulg (102 mm)	1000 / Cubeta	22.7 kg

* En cada caja se incluye una broca # 3 Phillips.

Apariencia / Color

Negro

Conservación

n/a

Condiciones de Almacenamiento

n/a

Dimensiones

- Diámetro de la rosca: 5.6 mm
- Diámetro del vástago: 4.1 mm
- Diámetro de la cabeza: 11 mm
- Estilo de cabeza: # 3 Phillips

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

El **Sarnafastener # 12** se sujeta directamente a la plataforma de la cubierta con una pistola de tornillo reversible de alta resistencia (4 amperios), velocidad variable (0–2500 rpm), con liberación de embrague y una broca de # 3 Phillips.
Sarnafastener # 12 debe penetrar las cubiertas de acero (Steel deck) y las cubiertas de tablones de madera entre 1,5 cm a 2cm y la parte inferior del revestimiento de madera de 1,3cm.
Debe asegurarse de no dañar la cubierta del techo. Elija la longitud correcta del sujetador. Se requieren pruebas de extracción antes del inicio del trabajo cuando se usan con cubiertas de madera existentes en el techo.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales que ninguna garantía expresa o tácita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal, pueden ser inferidas de esta información o de cualquier recomendación escrita o asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de modificar los productos y la información sin previo aviso. Los derechos de propiedad intelectual sobre marcas, textos, imágenes y demás contenidos del sitio web pertenecen a Sika y deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web oficial: www.pri.sika.com. Sika no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos vinculados desde nuestra página. El uso de este sitio web puede implicar la recopilación de datos personales; consulte nuestra Política de Privacidad para más información sobre el tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable. En caso de discrepancia entre versiones en distintos idiomas, prevalecerá la versión en español. Las condiciones se rigen por la legislación aplicable en el país donde se comercializan los productos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737