BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaGrind®-362 VM

ADITIVO AYUDANTE DE MOLIENDA PARA PRODUCCION DE CEMENTO PORTLAND

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Aditivo ayudante de molienda que reduce la tendencia a la reagrupación de las partículas finas que se forman durante el proceso de molienda.

El **SikaGrind®-362 VM** promueve una mejora notable en la fluidez del cemento resultando en el incremento en la eficiencia del molino y del separador dando como resultado aumento en la producción con la consiguiente reducción

USOS

- Diseñado para la molienda de cementos Portland (ordinarios y/o compuestos).
- Este aditivo puede ser utilizado en cualquier sistema de molienda tales como molino de bolas, molinos verticales (VRM´s) y Horomill.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

• Neutraliza las cargas eléctricas sobre la superficie de las partículas y las separa evitando la formación de aglomerados optimizando el funcionamiento de los separadores.

• Disminución del consumo especifico de energía del molino (kWh/t).

• Incremento de la fluidez y disminución del "pack-set" del cemento.

• No afecta los tiempos de fraguado.

• Potencial reducción de inyección de agua en el molino en molinos verticales (VRM).

• Incremento de la eficiencia de separación (mejoría de la curva Tromp).

• Mayor trabajabilidad de los morteros y concretos.

• Disminución del "coating" en el molino.

• Mejoría de la curva de distribución granulométrica del cemento.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Totes de 1000 litros y a granel en pipa de 30 toneladas.
Color	Liquido ámbar obscuro.
Conservación	12 meses después de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en su empaque original o en tanque de almacenamiento alejado de la luz solar directa, polvo y agua de lluvia.
Densidad	1.18 - 1.19 gr/cm3
Dosificación Recomendada	El rango de dosificación recomendada para este producto está entre los 300-600 gr/t. La dosis óptima deberá ser determinada mediante pruebas industriales en la planta del cliente.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales que ninguna garantía expresa o tácita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal, pueden ser inferidas de esta información o de cualquier recomendación escrita o asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de modificar los productos y la información sin previo aviso. Los derechos de propiedad intelectual sobre marcas, textos, imágenes y demás contenidos del sitio web pertenecen a Sika y deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web oficial: www.pri.sika.com. Sika no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos vinculados desde nuestra página. El uso de este sitio web puede implicar la recopilación de datos personales; consulte nuestra Política de Privacidad para más información sobre el tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable. En caso de discrepancia entre versiones en distintos idiomas, prevalecerá la versión en español. Las condiciones se rigen por la legislación aplicable en el país donde se comercializan los productos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737