BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikament®-792

Aditivo reductor de agua de rango medio-plastificante de corto retardo.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El **Sikament®-792** es un aditivo líquido multipropósito, reductor de agua de rango medio, plastificante y de corto retardo de fraguado para concreto. Cumple con la norma ASTM C 494 Tipo D y ASTM C 1017 Tipo II.

USOS

El **Sikament®-792** se utiliza en la elaboración de concretos para todo tipo de estructuras,logrando concretos con menos contenido de agua, mayor plasticidad, y resistencia. Se utiliza en plantas de concreto premezclado, bloques y otros productos de concreto, y en general en cualquier elemento de concreto.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Aumenta las resistencias mecánicas.
- Mantiene la trabajabilidad del concreto
- Mayor reducción de agua.
- Mejores acabados del concreto
- Mayor reducción de agua y tiempos de fraguado vs aditivos convencionales.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Disponible a granel.
Apariencia / Color	Color: Ámbar.
Conservación	Seis meses en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
Condiciones de Almacenamiento	El **Sikament®-792** debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco. Para asegurar la homogeneidad del producto durante su almacenamiento, se recomienda implementar —según la capacidad del tanque— un sistema de suministro continuo que favorezca la rotación del contenido y reduzca los periodos prolongados de reposo. En caso de no ser posible, el cliente deberá contar con un sistema de agitación que limite la sedimentación inherente a las diferencias de densidad entre los componentes del aditivo.
Densidad	Aprox. 1.255 kg/l

INFORMACION TECNICA

Guía de Hormigonado	**Como reductor de agua:**

	Agregue el **Sikament®-792** junto con el agua de mezcla durante la preparación del concreto. Nunca se añada directamente a los materiales cementicios o a los agregados secos.
Recomendaciones Especificas	La dosis y el diseño de mezcla óptimo deberán determinarse mediante ensayos con los materiales y las condiciones de la obra.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página Sika Puerto Rico.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Como reductor de agua:

Agregue el **Sikament®-792** junto con el agua de mezcla durante la preparación del concreto. Nunca se añada directamente a los materiales cementicios o a los agregados secos.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales que ninguna garantía expresa o tácita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal, pueden ser inferidas de esta información o de cualquier recomendación escrita o asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de modificar los productos y la información sin previo aviso. Los derechos de propiedad intelectual sobre marcas, textos, imágenes y demás contenidos del sitio web pertenecen a Sika y deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web oficial: www.pri.sika.com. Sika no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos vinculados desde nuestra página. El uso de este sitio web puede implicar la recopilación de datos personales; consulte nuestra Política de Privacidad para más información sobre el tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable. En caso de discrepancia entre versiones en distintos idiomas, prevalecerá la versión en español. Las condiciones se rigen por la legislación aplicable en el país donde se comercializan los productos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737