BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Desmoldante Constructor

Desmoldante con base en aceite mineral emulsionado de alto desempeño

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El **Sika® Desmoldante Constructor** es un agente desmoldante listo para usarse diseñado para proveer un fácil descimbrado de los elementos de concreto.
Los componentes químicos reactivos proveen una suave capa repelente la cual crea una interface que protege la cimbra y asegura un color y textura uniforme en el concreto colado.

USOS

El **Sika® Desmoldante Constructor** puede ser aplicado directamente a cimbra de acero, plástico, madera y fibra de vidrio permitiendo limpiar los moldes más rápido y fácil.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

El **Sika® Desmoldante Constructor** provee la siguientes propiedades:

- Apto para todo tipo de cimbras
- Se pueden obtener altas eficiencias cubriendo mayor área con menor producto, se recomienda el uso de un aspersor genérico ya que este método de aplicación aumenta la eficiencia del producto.
- Reduce la incidencia de imperfecciones superficiales y manchas.
- No oxida los moldes o equipos de acero.
- Fácil de aplicar
- Reducción de costos por metro cuadrado.
- No peligroso
- No tóxico
- Amigable con el medio ambiente VOC <100g/l.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Tambor de 200 Litros y cubeta de 19 Litros
Color	Blanco
Conservación	Ocho (8) meses en su envase original cerrado

Condiciones de Almacenamiento	Manténgase en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados entre + 7ºC y + 27ºC. Proteger de la acción directa de la luz sola y la humedad, almacenar en un lugar fresco y seco.
Densidad	Aprox. 0.96 g/cm3
Guía de Hormigonado	Para moldes nuevos ninguna preparación es necesaria, aunque la madera nueva no tratada puede ser que requiera más de una capa. El **Sika® Desmoldante Constructor** debe ser aplicado con rodillo, brocha o un aspersor genérico adecuado para su uso. Si un Aspersor genérico es usado debe ser aplicado en una sola capa delgada sin provocar escurrimientos. Si el producto es aplicado en exceso se debe permitir que este escurra al fondo y después removerlo con una esponja o trapo.
Recomendaciones Especificas	USGCB-VALORACIÓN LEED El **Sika® Desmoldante Constructor** cumple de conformidad con los requerimientos LEED Método SCAQMD 304-91: Contenido de VOC < 100 g/L.
Consumo	Los rangos de cobertura dependen de la porosidad del molde y la limpieza del mismo, así como del equipo para aplicarlo, son normales los siguientes valores. Aspersor genérico: 15-18 m2/l Trapo o cepillo: 10-12 m2/l

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

USOS

Al ser un producto químico se recomienda el uso del equipo básico de seguridad: lentes, mascarilla y guantes.

DOCUMENTOS ADICIONALES

El producto no es tóxico sin embargo si existiera alguna reacción adversa con la piel lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de que la reacción adversa sea en los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Para mayor información y casos de derrames consulte la hoja de seguridad.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales que ninguna garantía expresa o tácita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal, pueden ser inferidas de esta información o de cualquier recomendación escrita o asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de modificar los productos y la información sin previo aviso. Los derechos de propiedad intelectual sobre marcas, textos, imágenes y demás contenidos del sitio web pertenecen a Sika y deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web oficial: www.pri.sika.com. Sika no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos vinculados desde nuestra página. El uso de este sitio web puede implicar la recopilación de datos personales; consulte nuestra Política de Privacidad para más información sobre el tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable. En caso de discrepancia entre versiones en dis-

tintos idiomas, prevalecerá la versión en español. Las condiciones se rigen por la legislación aplicable en el país donde se comercializan los productos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737