BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikalastic®-411 Imper terrazas

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO PARA SELLAR JUNTAS EN PISOS NO ABSORBENTES DE BALCONES, TERRAZAS, BAÑOS, EXPLANADAS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikalastic®-411 Imper terrazas es un líquido blanco para impermeabilizar juntas, grietas pequeñas o fisuras de pisos en balcones, terrazas o cualquier superficie horizontal que cuenten con una loseta que no sean absorbentes. Su nueva tecnología FD (Fast Dry) permite rellenar el interior de cada una de las grietas, oquedades, fisuras o juntas del emboquillado sin modificar la apariencia de la superficie y sin necesidad de retirar ninguna pieza del acabado.

USOS

Impermeabilización de las juntas, grietas pequeñas/fisuras de pisos no absorbentes de balcones, terrazas, baños y explanadas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- No cambia la apariencia de la superficie.
- Secado rápido.
- Permite el tráfico peatonal a minutos después de aplicado.
- Puede llover después de 2 horas de haberse aplicado el producto.
- Producto listo para usarse.
- Se aplica en frío.
- No contiene solventes, por lo que es un producto ecológico y seguro en su aplicación.
- De fácil mantenimiento.
- Durabilidad del producto hasta 3 años.
- No es un recubrimiento superficial, ya que penetra en el interior de las grietas, fisuras, oquedades.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	cubeta 19 lt y 4 lt
Color	Liquido blanco, una vez seco se vuelve trasparente.
Conservación	Doce (12) meses en su empaque original, desde su fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	**Sikalastic®-411 Imper terrazas** debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco a temperaturas entre +5°C y + 30°C. Proteja de los rayos directos del sol.
Densidad	~1.0 kg/l
pH	Aprox. 8.0 (**04-04 LCC**)

Contenido de sólidos en peso	Aprox. 17.0 % (en peso)	(**04-00 LCC**)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo

Sistema Impermeable	Producto	Consumo
Capa a 1 mano	**Sikalastic®-411 Imper terrazas**	~0.2 a 0.3 lt/m²
Capa a 2 manos	**Sikalastic®-411 Imper terrazas**	~0.4 a 0.6 lt/m²

* Esta cifra es teórica y no incluye ningún material adicional que se pueda requerir debido a la porosidad del soporte, perfil de la superficie, variaciones en la nivelación o desperdicios, etc. O bien que pueda sobrar, por las mismas condiciones mencionadas anteriormente.

Temperatura Ambiente	+10°C mín. / +35°C máx.	
Temperatura del Soporte	+10°C mín. / +35°C máx.	
Drying time	Aprox. 4 horas	(**04-75 LCC**)

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

LIMITACIONES

- Evitar la aplicación del producto después de la lluvia.
- El producto deberá aplicarse en toda el área para asegurar que ingrese por las fisuras, juntas o grietas pequeñas y de esta manera impermeabilice por dentro las filtraciones.
- Aplicar a dos manos el **Sikalastic®-411 Imper terrazas** y en casos extremos podrá aplicarse hasta 3 manos.
- Cuando se esperen lluvias asegure colocar el producto a dos manos por lo menos 2 horas antes de que llueva.
- No aplique el producto en losetas o superficies porosas.
- El producto sobrante deberá guardarse en su cubeta y taparse para que pueda ser utilizado posteriormente antes de su fecha de caducidad.
- Una vez aplicado evite dejar exceso de **Sikalastic®-411 Imper terrazas** sobre la superficie para evitar manchas posteriores por efecto de la suciedad, lo puede limpiar con un trapo o trapeador seco.
- El producto no es un recubrimiento superficial.
- En caso de presentar una mancha en la superficie, por aplicar en exceso o por no limpiar el excedente antes de secarse, podrá usar tolueno para limpiar el piso.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE

El sustrato debe estar limpio, seco, sano y homogéneo, libre de aceites, grasas, polvo, partículas sueltas, ceras, siliconas, siloxanos y otros productos químicos que podrían causar una mala adherencia del producto.

PREPARACION DEL SOPORTE

Asegúrese de que todas las losetas están firmes y bien sujetas, reemplazando obviamente las secciones rotas o defectuosas.

Atención: Todas las superficies con humedad (P. ej., debajo de soportes no porosos) deben dejarse secar por completo. En caso de duda, retire un azulejo para la determinación exacta del contenido de humedad, ya que de aplicarse el producto con presencia de agua al interior del soporte el **Sikalastic®-411 Imper terrazas** se diluirá con el agua y evitará que una parte endurezca, quedando atrapado un liquido blanquizco en el interior, que ocasionará que en la proxima lluvia aparezca sobre la superficie, manchando la misma. En caso de que esto suceda, podrá limpiar con un trapeador o trapo seco este líquido blanquizco, evitando así las manchas posteriores.

Importante: NO deje secar dicho liquido blanquizco ya que será más dificil de retirar.

MEZCLADO

El producto no necesita de preparación, se puede aplicar con jalador para agua, vertiendo con ayuda de un recipiente.

APLICACIÓN

Vierta una cantidad aproximada de 1 a 2 litros en una sección de la superficie, y con un jalador para agua, comience a distribuir el líquido, hasta donde alcance la cantidad vertida, asegurándose de que el líquido cubra

toda el área, incluyendo las juntas y superficie de las losetas.

Con esto aseguramos que el **Sikalastic®-411 Imper terrazas** penetre por todas las grietas y juntas abiertas del piso

No permita que el producto se encharque en la superficie del piso, ya que podría mancharse despues de aplicado, distribuya el líquido de tal manera que al secarse no quede residuo, en las juntas de las losetas si podra dejarse que se encharque para permitir que el líquido penetre lo más posible al interior, solo tenga cuidado de que al secar no manche la loseta.

Repita la misma acción por secciones hasta que cubra el total de la superficie a impermeabilizar.

Dejar secar el producto durante 1 hora.

Vuelva a aplicar una segunda mano repitiendo la misma actividad cómo se menciono al inicio.

Para casos difíciles, puede aplicar una tercera mano después de que pase 1 hora de haber aplicado la segunda mano.

Deje que la ultima capa seque durante una hora, limpie toda la superficie de tal manera que no deje nada de líquido sobre la misma.

Nota: La estructura puede recibir lluvia después de 2 horas de haberse aplicado.

*En algunos lugares con clima templados a fríos podría llegar a secar en 3 horas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie inmediatamente todas las herramientas y el equipo de aplicación con agua inmediatamente después de su utilización. El material que llegará a quedarse encharcado y no se limpie antes de secarse solo podrá ser removido con solventes.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales que ninguna garantía expresa o tácita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal, pueden ser inferidas de esta información o de cualquier recomendación escrita o asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de modificar los productos y la información sin previo aviso. Los derechos de propiedad intelectual sobre marcas, textos, imágenes y demás contenidos del sitio web pertenecen a Sika y deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web oficial: www.pri.sika.com. Sika no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos vinculados desde nuestra página. El uso de este sitio web puede implicar la recopilación de datos personales; consulte nuestra Política de Privacidad para más información sobre el tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable. En caso de discrepancia entre versiones en distintos idiomas, prevalecerá la versión en español. Las condiciones se rigen por la legislación aplicable en el país donde se comercializan los productos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737