BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikagard®-71 W

Repelente de agua y tratamiento anti-musgo para muros y fachadas base agua.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikagard®-71 W es una solución base agua, listo para usarse, impregnación repelente al agua.

USOS

Para uso en fachadas, producto repelente al agua y para la protección de las construcciones contra el ingreso de agua. **Sikagard-71 W** puede aplicarse en morteros, albañilería, ladrillo, piedra, asbesto cemento, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fuerte capacidad repelente al agua.
- Permite que el sustrato pueda respirar (permeable al vapor).
- El tratamiento es generalmente invisible no cambia el aspecto del sustrato.
- Mejora la resistencia a la acumulación de suciedad y reduce el crecimiento de hongos, algas y líquenes.
- Listo para usarse.
- Base agua amigable con el medio ambiente.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Solución de siliconato.
Presentación	2 l, 5 l y 20 l latas.
Apariencia / Color	Líquido transparente
Conservación	12 meses desde la fecha de producción si se almacena en su envase original sin abrir, sin daños y sellado.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un lugar seco a temperaturas entre +5°C and +35°C. Proteger de las heladas.
Densidad	~ 1.0 kg/l (a +20 °C)
pH	11.5 a 13

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Depende de la porosidad del sustrato: Sobre mortero: ~ 150–200 g/m2 Sobre otros materiales porosos: ~ 300–500 g/m2 (Se necesita una prueba para determinar el consumo exacto).
Temperatura Ambiente	+5 °C min. / +35 °C max.
Temperatura del Soporte	+5 °C min. / +35 °C max.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- Sustrato base cemento (mortero, revoco...) debe tener al menos 28 días de antigüedad para que su superficie se carbonice.
- No se puede utilizar en concreto.
- Sobre sustratos a base de terracota (ladrillos, baldosas ...) susceptibles de contener sales disueltas, y en general, sobre sustratos oscuros, se recomienda realizar una prueba de aplicación para comprobar que en un plazo de 72 horas no se presente la eventual aparición de eflorecencia.
- Proteger las superficies barnizadas, pintadas o de vidrio y los marcos de aluminio (posibilidad de daños en la superficie y/o manchas). En caso de salpicaduras, lávese con agua inmediatamente.
- Pruebe en una superficie de muestra antes de usar.
- No se puede sobreaplicar con pinturas a base de disolventes o emulsion.
- **Sikagard®-71 W** no es apto para superficies horizontales.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El sustrato a aplicar deberá estar limpio, sano, libre de polvo, suciedad, aceites y grasas, eflorencencia y capas de pintura vieja, etc.
Las grietas deben de ser reparadas antes de realizar el tratamiento hidrofóbico.
La limpieza se hará con un detergente sustentable, con un vapor ligero o chorro de arena.
Los mejores resultados se obtienen sobre sustratos secos y muy absorbentes.
El sustrato debe tener un aspecto seco sin machas de humedad.

APLICACIÓN

Sikagard®-71 W se aplica con un spray convencional a baja presión, brocha o rodillo, en una sola pasada de abajo hacia arriba , teniendo cuidado de no dejar correr el producto.
Evitar el consumo excesivo, ya que esto podría causar manchas blanquecinas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y el equipo de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material curado sólo puede retirarse mecanicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales que ninguna garantía expresa o tácita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal, pueden ser inferidas de esta información o de cualquier recomendación escrita o asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del

mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de modificar los productos y la información sin previo aviso. Los derechos de propiedad intelectual sobre marcas, textos, imágenes y demás contenidos del sitio web pertenecen a Sika y deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web oficial: www.pri.sika.com. Sika no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos vinculados desde nuestra página. El uso de este sitio web puede implicar la recopilación de datos personales; consulte nuestra Política de Privacidad para más información sobre el tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable. En caso de discrepancia entre versiones en distintos idiomas, prevalecerá la versión en español. Las condiciones se rigen por la legislación aplicable en el país donde se comercializan los productos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737